# SCHEDINA TECNICA - IZM-UVR110DC

**Sganciatori di minima tensione, 110-125VDC**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | **IZM-UVR110DC** |
| **Catalog No.** | **122949** |
| **Eaton Catalog No.** | **2A11793G14** |

## Programma di fornitura

| | | | |
|---|---|---|---|
| accessori | | | Sganciatore di tensione |
| accessori | | | Sganciatori di minima tensione |
| utilizzo con | | | IZM20, 32, 40, 63…<br>IN20, 32,40, 63… |
| Note | | | In caso di ordinazione separata per il collegamento è necessaria una morsettiera per conduttori ausiliari IZM-SEC.... Aggiungere all'ordine in caso di necessità. Schema di collegamento, pagina 71 |

## Dati tecnici

### Tensione nominale di alimentazione

| | | | |
|---|---|---|---|
| DC | $U_s$ | V | 110 - 125 |

### assorbimento di potenza

| | | | |
|---|---|---|---|
| DC | | W | 10 (inserzione 450) |
| Tempo di reazione dell'interruttore automatico di potenza a $U_s$ | | ms | 70 |

### campo di funzionamento

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tensione di diseccitazione | | x $U_s$ | |
| comandato in AC 50/60 Hz attrazione | Disinserzione | x $U_c$ | Secondo lo standard IEC |
| Tensione di eccitazione | | x $U_s$ | |
| | Inserzione | x $U_c$ | Secondo lo standard IEC |

## Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dati tecnici per verifiche di progetto | | | |
| Temperatura ambiente di servizio min. | | °C | -25 |
| Temperatura ambiente di servizio max. | | °C | 70 |


© 12/2018 by Eaton Industries GmbH