FICHE TECHNIQUE - IZM-UVR230AC



Déclencheur à manque de tension, 208-240VAC

Powering Business Worldwide*

Référence N° de catalogue Eaton N° de catalogue IZM-UVR230AC 122952 2A10705G02

Gamme de livraison

Equipements complémentaires	Déclencheur voltmétrique
Equipements complémentaires	Déclencheur à manque de tension
Utilisation avec	IZM20, 32, 40, 63 IN20, 32,40, 63
Remarques	En cas de commande séparée, le bornier pour circuits auxiliaires IZM-SEC est nécessaire pour le raccordement. A commander le cas échéant. → Schéma d'affectation des bornes, page 71

Caractéristiques techniques

_				
loncion	acciunos	ah a	commande	
IGHSIUH	assigned	, uc	Communication	

CA 50/60 Hz	Us	V	208 - 240
consommation			
AC		VA	10 (appel 400)
Temps de réaction du disjoncteur sous U_{S}		ms	70
plage de fonctionnement			
Tension d'ouverture		xU_{s}	
avec bobine AC 50/60 Hz Appel	Chute	x U _c	Selon norme IEC
Tension de fermeture		x U _s	
	Serrage	x U _c	Selon norme IEC

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception		
Température d'emploi min.	°C	-25
Température d'emploi max.	°C	70