



Unterspannungsauslöser, 380-415VAC

Typ IZM-UVR400AC
Katalog Nr. 122953
Eaton Katalog Nr. 2A10705G08

Lieferprogramm

Zubehör			Spannungsauslöser
Zubehör			Unterspannungsauslöser
verwendbar für			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32,40, 63...
Hinweise			Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM-SEC... erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen. → Klemmenbelegungsplan Seite 71

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung

AC 50/60 Hz	U_s	V	380 - 415
-------------	-------	---	-----------

Leistungsaufnahme

AC		VA	10 (Anzug 480)
Reaktionszeit des Leistungsschalters bei U_s		ms	70

Arbeitsbereich

Abfallspannung		$x U_s$	
AC-betätigt, 50/60 Hz	Abfall	$x U_c$	Gemäß IEC-Standard
Anzugsspannung		$x U_s$	
	Anzug	$x U_c$	Gemäß IEC-Standard

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70