



Корзина 4P, 1600А, IZMX164

Тип **IZMX-CAS164-1600-SEC**
Каталог № **124175**

Программа поставок

| | | | |
|---|-------|---|---|
| Ассортимент | | | Дополнительное оснащение |
| Принадлежности | | | Выдвижной вариант монтажа |
| Принадлежности | | | Кассеты |
| | | | Комплект поставки: крышка дугогасительной камеры, кодировочное устройство к базовому устройству |
| Номинальный ток | I_n | A | 1600 |
| Полюсы | | | 4 |
| Применяемое для | | | IZMX16...4-...W INX16...4-...W |
| указания | | | С полным оснащением подключений контрольного провода |
| Информация о комплекте поставки | | | с крышкой дугогасительной камеры |
| | | | Подключение контрольного провода |
| указания | | | |
| Including complete set of control terminals | | | |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | | |
|---|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
| Мин. рабочая температура | | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 70 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|---|-----------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Chassis part power circuit breaker (EC002043) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Chassis part circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011]) | | | |
| Rated current I_n | | A | 1600 |
| Number of poles | | | 4 |
| Version as busbar adapter | | | No |
| Version as built-in device | | | Yes |
| Type of electrical connection of main circuit | | | Rail connection |