



Моторный привод, 110-125 В перем. тока/пост. тока

Тип **IZMX-M16-110AD**
Каталог № **124247**

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Дистанционная коммутация
Принадлежности			Моторный привод
			Двигатель автоматически задействует пружинный аккумулятор для удалённых и местных соединений. Сигнальный контакт с текстом "Пружинный аккумулятор закреплён" включен в комплект поставки.
максимальная частота коммутаций	Переключени:	минута	3
			Просьба учесть - частота переключения выключателя = 60 раз/ч
Номинальное управляющее напряжение	U_s	В	110 - 127 V AC 50/60 Hz 110 - 125 V DC
Рабочий диапазон	$x U_s$	Коэффициент	0,85 - 1,1
макс. ток удержания	I_n	А	2 AC / 1 DC
макс.начальный пусковой ток (35 мс)	I_n	А	6 AC / 5 DC
макс. мощность удержания	Перем. ток/ пост. ток (AC/ DC)	VA/W	280 AC / 150 DC
макс. мощность трогания (35 мс)	Перем. ток/ пост. ток (AC/ DC)	VA/W	3
Применяемое для			IZMX16... INX16...
указания			При дооснащении требуется дополнительный соединительный блок управляющего провода. Для стационарных переключателей →#156593 и переключателей в выдвигном варианте монтажа →#156590
Информация о комплекте поставки			Сигнальный контакт с текстом "Пружинный аккумулятор закреплён" включен в комплект поставки.

Технические характеристики

Время, требуемое для зажатия пружинного аккумулятора при $1 \times U_s$			3 с перем. тока 50/60 Гц 3 с пост. тока
Расчетный рабочий ток	I_n	А	2 А AC 50/60 Hz 1 А DC
Пусковой ток		А	6 А AC 50/60 Hz 5 А DC
потребляемая мощность			280 VA AC 50/60 Hz 150 W DC

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor operator for power circuit-breaker (EC001030)	
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Electrical drive for circuit breakers (ecI@ss10.0.1-27-37-04-12 [AKF010013])	

Type of switch drive		Motor drive
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ	V	110 - 127
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ	V	110 - 127
Rated control supply voltage Us at DC	V	110 - 125
Voltage type for actuating		AC/DC