



Meldeschalter, Schalterposition, 1W, Einbau links

Typ IZMX-CS40-L
Katalog Nr. 124285
Eaton Katalog Nr. IZMX-CS40-L

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Ausfahrttechnik
Zubehör			Positionsmeldeschalter
verwendbar für			IZMX-CAS40...
Hinweise			für externe Anwendung

Technische Daten

Bemessungsausschaltvermögen

Induktive Last			
250 V AC		A	10
125 V DC		A	0.5
250 V DC		A	0.25

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Hilfsschalterblock (EC000041)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Hilfsschalterblock (ecl@ss8-27-37-13-02 [AKN342009])			
Anzahl der Kontakte als Wechsler			0
Anzahl der Kontakte als Schließer			2
Anzahl der Kontakte als Öffner			2
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-15, 230 V		A	10
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Flachsteckanschluss
Montageart			-