



Fern-Reset, 110-125VAC/DC

Typ **IZMX-RR110AD-40**
Katalog Nr. **124302**

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Ausgelöstmeldung / Reset-Optionen
Zubehör			Fern-Reset
			AC
Bemessungssteuerspannung	U _s	V	110 - 127 V AC 50/60 Hz 110 - 125 V DC
verwendbar für			IZMX16...W IZMX40...W IZMX16...F IZMX40...F

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Arbeitsstromauslöser (EC001023)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungtrennschalter (NS) / Arbeitsstromauslöser (ecl@ss10.0.1-27-37-04-18 [AKF016013])			
Bemessungssteuerspeisespannung U _s bei AC 50 Hz		V	110 - 127
Bemessungssteuerspeisespannung U _s bei AC 60 Hz		V	110 - 127
Bemessungssteuerspeisespannung U _s bei DC		V	110 - 125
Spannungsart zur Betätigung			AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches		A	0
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches		A	0
Ausführung des elektrischen Anschlusses			Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer			0
Anzahl der Kontakte als Öffner			0
Anzahl der Kontakte als Wechsler			0
Geeignet für Leistungsschalter			ja
Geeignet für Lastschalter			ja
Geeignet für Motorschutzschalter			nein
Geeignet für Überlastrelais			nein