



Дистанционный сброс 220-240 В AC/DC, IZMX40

Тип **IZMX-RR230AD-40**
Каталог № **124340**

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Сигнализация срабатывания / опции сброса
Принадлежности			Дистанционный сброс
			Перем. ток (AC)
Номинальное управляющее напряжение	U _s	B	208 - 240 V AC 50/60 Hz 208 - 250 V DC
Применяемое для			IZMX16...W IZMX40...W IZMX16...F IZMX40...F

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Shunt release (for power circuit breaker) (EC001023)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Full load current trip (ecl@ss10.0.1-27-37-04-18 [AKF016013])			
Rated control supply voltage U _s at AC 50HZ		V	208 - 240
Rated control supply voltage U _s at AC 60HZ		V	208 - 240
Rated control supply voltage U _s at DC		V	220 - 250
Voltage type for actuating			AC/DC
Initial value of the undelayed short-circuit release - setting range		A	0
End value adjustment range undelayed short-circuit release		A	0
Type of electric connection			Flat plug-in connection
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as change-over contact			0
Suitable for power circuit breaker			Yes
Suitable for off-load switch			Yes
Suitable for motor safety switch			Yes
Suitable for overload relay			No