



Contatto di segnalazione molla carica 1W

Tipo +IZMX-LCS
Catalog No. 124347

Programma di fornitura

accessori			Contatto ausiliario
accessori			Contatto di segnalazione pronto per l'inserzione
			1 contatto di scambio Utilizzabile solo in combinazione con un magnete di inserzione
utilizzo con			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...
Note			Per la segnalazione della predisposizione all'inserzione
			1 contatto di scambio

Dati tecnici

Potere nominale di interruzione

Carico induttivo			
250 V AC		A	10
125 V DC		A	0.5
250 V DC		A	0.25

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70

Dati tecnici secondo ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss8.1-27-37-13-02 [AKN342010])			
Number of contacts as change-over contact			1
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V		A	10
Type of electric connection			Flat plug-in connection
Model			Half-integrated
Mounting method			Other