



Силовые разъединители, сообщение выкл



Powering Business Worldwide™

Тип **IZMX-LCS**
 Каталог № **124351**
 Eaton Каталог № **IZMX-LCS**

Программа поставок

Принадлежности			Вспомогательные контакты
Принадлежности			Сигнализатор готовности к включению
Применяемое для			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...
указания			Для сигнализации готовности к включению
			Сообщение ВЫКЛ

Технические характеристики

Расчетная разрывная способность

Индуктивная нагрузка			
250 В переменного тока		A	10
125 В пост. тока		A	0.5
250 В пост. тока		A	0.25

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecI@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])			
Number of contacts as change-over contact			1
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of fault-signal switches			
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V		A	10
Type of electric connection			Flat plug-in connection
Model			Integrable
Mounting method			Other
Lamp holder			