



Abschliessvorrichtung, AUS, KIRK

Typ **IZMX-KLP-SO-KIRK**
 Katalog Nr. **124377**

Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Zubehör			Verriegelungen
Zubehör			Verriegelung Sicheres AUS
			Die Zylinderschloss-Verriegelung "Sicheres AUS" blockiert jegliche Einschaltversuche. Der Leistungsschalter kann weder aus der Ferne noch vor Ort eingeschaltet werden.
verwendbar für			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...
Hinweise			Kirk-Einbausatz ohne Schließzylinder und Schlüssel.
			AUS KIRK

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	70

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör für Niederspannungs-Schaltechnik (EC002498)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Niederspannungs-Schaltechnik (Zubehör) / Komponente für Niederspannungs-Schaltechnik (Zubehör) (ec1@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010])			
Art des Zubehörs			Schlüsselbetätigung