



Dispositif de verrouillage;ARRÊT;CASTELL

Référence **IZMX-KLP-SO-CASTELL**
 N° de catalogue **124395**

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Verrouillages
Equipements complémentaires			Verrouillage ARRÊT sûr
			Le verrouillage par serrure-cylindre «ARRÊT sûr » bloque toute tentative d'enclenchement. Le disjoncteur ne peut être enclenché ni à distance ni sur le site.
Utilisation avec			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...
Remarques			Kit Castell sans cylindre de serrure ni clé.
			DEACTIVER CASTELL

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Accessoires pour connectique basse tension (EC002498)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Technique de commutation basse tension (accessoires) / Composant pour technique de commutation basse tension (accessoires) (ecl@ss8.1-27-37-92-01 [AKN570010])			
type d'accessoire			commande par clé