



cartuccia fusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 440 V, Joint service size 2, 17 x 38 mm, BS

Catalog No. 059-0150

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	20
Tensione nominale d'impiego			AC 440 V
Grandezza			Joint service size 2
Grandezza			17 x 38 mm
potere di apertura		kA	33
Utilizzo			NATO
Standard/Approvazione			BS
Forma			cilindrico
Standard/Norme			BS88 DEF STAN 59-96

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
dimensione			altri
corrente di dimensionamento		A	20
tensione di dimensionamento		V	440
tipo di tensione di alimentazione			AC
potere di interruzione nominale		kA	33
classe di funzionamento			altri
esecuzione indicatore			senza
linguette in metallo isolate (IMGL)			no

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

Scheda tecnica del prodotto (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/2ac01bb1-d63b-40fc-8e0b-813bc9de5990.pdf
-----------------------------------	---