



**Cartouche fusible, Basse tension, 5 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, J, UL, à action rapide**

N° de catalogue **JKS-5**

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	5
Tension assignée d'emploi			AC 600 V
Facteur de zoom			21 x 57 mm
Classe d'emploi			J
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			convient parfaitement aux applications industrielles ou tertiaires critiques avec exigences particulières de limitation de courant
Courbe de déclenchement	Classe		à action rapide
Norme/Agrément			UL

### Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	5
tension assignée (Ue)		V	600
type de tension			AC
pouvoir de coupure nominal		kA	200
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non

### Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche produit (PDF)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1026_JKS_1-60A.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1026_JKS_1-60A.pdf</a>
Vue d'ensemble des produits (web)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses_class_cc_j_rk1_rk5/class_ij/jks.html">http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses_class_cc_j_rk1_rk5/class_ij/jks.html</a>