



cartouche fusible, Basse tension, 6 A, AC 125 V, DC 300 V, 7 x 48 mm, UL, with indicator

N° de catalogue 70L-6A

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	6
Tension assignée d'emploi			AC 125 V DC 300 V
Facteur de zoom			7 x 48 mm
Voyant indicateur			with indicator
Pouvoir de coupure		kA	1
Utilisable pour taille			télécommunications
Norme/Agrément			UL
Forme			cylindrique
Normes/Réglementations			UL

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
taille			autre
tension assignée (Ue)		V	300 - 300
tension assignée (Ue)			autre
type de tension			AC/DC
classe de fonctionnement			autre
fréquence de fonctionnement		Hz	45 - 62
courant nominal		A	6
avec percuteur			oui
caractéristique de déclenchement (type/courbe)			autre
puissance de coupure		kA	1