



cartuccia fusibile, Bassa tensione, 6 A, AC 125 V, DC 300 V, 7 x 48 mm, UL, con indicatore

Catalog No. 70L-6A

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	6
Tensione nominale d'impiego			AC 125 V DC 300 V
Grandezza			7 x 48 mm
Esecuzione indicatore			con indicatore
potere di apertura		kA	1
Utilizzo			telecomunicazioni
Standard/Approvazione			UL
Forma			cilindrico
Standard/Norme			UL

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile cilindrico (EC002704)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili cilindrici (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
dimensione			altri
tensione nominale		V	300 - 300
tensione nominale			altri
tipo di tensione di alimentazione			AC/DC
classe di funzionamento			altri
frequenza d'esercizio		Hz	45 - 62
corrente nominale		A	6
con segnalatore d'urto			si
curva d'intervento			altri
potere di interruzione		kA	1