



**Zoccolo portafusibili, Bassa tensione, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC,  
Zoccolo di base integrato, montaggio su guida DIN**

**Catalog No. TD00-DI**

**Programma di fornitura**

Assortimento			accessori fusibile
Funzione di base			zoccolo portafusibili
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	160
Tensione nominale d'impiego			AC 690 V
Grandezza			NH00
Descrizione			zoccolo di base integrato montaggio su guida DIN
Numero di poli			3P
Standard/Approvazione			IEC
Materiale			Corpo termoplastico
Standard/Norme			IEC 60269-1
Accessori opzionali			separatori di fase a clip coprimorsetti coprifusibili microinterruttore Kit di protezione IP20 contro i contatti con le dita ponticelli di collegamento neutri separatori di fase

**Dati tecnici secondo ETIM 7.0**

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / parte inferiore fusibile HPC (EC000067)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / NH-sicura inferiore (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
dimensione			HPC00
numero di poli			3
corrente di dimensionamento		A	160
esecuzione del cavalierino			sì
dispositivo di orientamento			sì

**Ulteriori informazioni sul prodotto (link)**

Scheda tecnica del prodotto (PDF)	<a href="http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/22f85a80-b905-401b-b5b0-d3a971da0f10.pdf">http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/22f85a80-b905-401b-b5b0-d3a971da0f10.pdf</a>
-----------------------------------	---