



Socle pour fusibles, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC, moulage intégral du Socle, montage sur barre DIN

N° de catalogue **TD00-DI**

Gamme de livraison

| | | | |
|--|---|---|--|
| Gamme | | | Equipements complémentaires pour fusibles |
| Fonction de base | | | socle pour fusibles |
| Domaine d'utilisation | | | Basse tension |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 160 |
| Tension assignée d'emploi | | | AC 690 V |
| Taille | | | NH00 |
| Description | | | moulage intégral du socle montage sur barre DIN |
| Nombre de pôles | | | 3P |
| Norme/Agrément | | | IEC |
| Matière | | | Corps thermoplastique |
| Normes/Réglémentations | | | IEC 60269-1 |
| Équipements complémentaires optionnels | | | séparateurs de phase à encliqueter cache-borne capots de fusible microrupteur kits de protection contre les contacts directs IP20 barrettes de neutre séparateurs de phase |

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|---|------|
| Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Socle de fusible NH (EC000067) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Socle de fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013]) | | | |
| taille | | | NH00 |
| nombre de pôles | | | 3 |
| calibre/courant nominal assigné (In) | | A | 160 |
| finition du cavalier | | | oui |
| mécanisme de pivotement | | | oui |

Plus d'informations sur les produits (liens)

| | |
|-------------------------------|---|
| Fiche technique produit (PDF) | http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/22f85a80-b905-401b-b5b0-d3a971da0f10.pdf |
|-------------------------------|---|