



**Zoccolo portafusibili, Bassa tensione, 160 A, AC 690 V, NH00, 3P, IEC,
Zoccolo di base integrato, montaggio su guida DIN**

Catalog No. TD00-DI

Programma di fornitura

| | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| Assortimento | | | accessori fusibile |
| Funzione di base | | | zoccolo portafusibili |
| campo di validità | | | Bassa tensione |
| Corrente nominale d'impiego | I | A | 160 |
| Tensione nominale d'impiego | | | AC 690 V |
| Grandezza | | | NH00 |
| Descrizione | | | zoccolo di base integrato montaggio su guida DIN |
| Numero di poli | | | 3P |
| Standard/Approvazione | | | IEC |
| Materiale | | | Corpo termoplastico |
| Standard/Norme | | | IEC 60269-1 |
| Accessori opzionali | | | separatori di fase a clip coprimorsetti coprifusibili microinterruttore Kit di protezione IP20 contro i contatti con le dita ponticelli di collegamento neutri separatori di fase |

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|---|-------|
| disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / parte inferiore fusibile HPC (EC000067) | | | |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / NH-sicura inferiore (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013]) | | | |
| dimensione | | | HPC00 |
| numero di poli | | | 3 |
| corrente di dimensionamento | | A | 160 |
| esecuzione del cavalierino | | | sì |
| dispositivo di orientamento | | | sì |

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Scheda tecnica del prodotto (PDF) | http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/22f85a80-b905-401b-b5b0-d3a971da0f10.pdf |
|-----------------------------------|---|