



Предохранитель, низкое напряжение, 0.1 А, AC 600 V, 10,3 x 34,9 мм, дополнительно, UL, CSA, быстродействующий

Каталог № BBS-1/10

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	0.1
Номинальное напряжение			AC 600 V
Типоразмер			10,3 x 34,9 мм
Категория применения			дополнительно
возможно использование для типоразмеров/оборудования			управляющие и электронные цепи, ручные измерительные приборы, ксеноновые балласты
Характеристика размыкания	Класс		быстродействующий
Стандарт/сертификат			UL CSA
Форма			цилиндрический
Материал			волоконный корпус
Стандарты/предписания			UL 248-14

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			Other
Rated voltage		V	600 - 600
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			Other
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	0.1
With striker			No
Release characteristic			M (Midget)
Breaking capacity		kA	10

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_2010_BBS.pdf
Спецификация продукта (web)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/supplemental/fast_acting_midget/bbs.html