



cartouche fusible, Basse tension, 0.1 A, AC 600 V, 10,3 x 34,9 mm, supplémentaire, UL, CSA, à action rapide

N° de catalogue BBS-1/10

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	0.1
Tension assignée d'emploi			AC 600 V
Facteur de zoom			10,3 x 34,9 mm
Classe d'emploi			supplémentaire
Utilisable pour taille			circuits de commande et électroniques, compteurs portatifs, ballasts HID
Courbe de déclenchement	Classe		à action rapide
Norme/Agrément			UL CSA
Forme			cylindrique
Matière			corps en fibres
Normes/Réglementations			UL 248-14

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
taille			autre
tension assignée (Ue)		V	600 - 600
tension assignée (Ue)			autre
type de tension			AC
classe de fonctionnement			autre
fréquence de fonctionnement		Hz	45 - 62
courant nominal		A	0.1
avec percuteur			non
caractéristique de déclenchement (type/courbe)			M (Midget)
puissance de coupure		kA	10

Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche technique produit (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_2010_BBS.pdf
Fiche technique produit (web)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/supplemental/fast_acting_midget/bbs.html