



cartouche fusible, Basse tension, 20 A, AC 250 V, UL Class K5, 14,3 x 50,8, UL

N° de catalogue **NON-20**

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	20
Tension assignée d'emploi			AC 250 V
Taille			UL Class K5
Facteur de zoom			14,3 x 50,8
Pouvoir de coupure		kA	50
Utilisable pour taille			Emplacements de circuit de faible puissance
Norme/Agrément			UL
Forme			cylindrique
Normes/Réglementations			Homologation UL

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	20
tension assignée (Ue)		V	250
type de tension			AC/DC
pouvoir de coupure nominal		kA	50
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non

Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche produit (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1030_NON_NOS.pdf
---------------------	---