



**NOS-450 BUSS ONE TIME FUSE**

**Catalog No. NOS-450**

Abbildung ähnlich

**Programma di fornitura**

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	450
Tensione nominale d'impiego			AC 600 V
Grandezza			UL class H
Grandezza			73,2 x 339,7
potere di apertura		kA	10
Utilizzo			Ubicazione circuiti servizio leggero
Standard/Approvazione			UL
Forma			cilindrico
Standard/Norme			Certificazione UL

**Dati tecnici secondo ETIM 7.0**

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

dimensione			altri
corrente di dimensionamento		A	450
tensione di dimensionamento		V	600
tipo di tensione di alimentazione			AC
potere di interruzione nominale		kA	10
classe di funzionamento			altri
esecuzione indicatore			senza
linguette in metallo isolate (IMGL)			no

**Ulteriori informazioni sul prodotto (link)**

Scheda tecnica del prodotto (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1030_NON_NOS.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1030_NON_NOS.pdf</a>
-----------------------------------	---