



Предохранитель, низкое напряжение, 10 А, AC 440 V, Joint service size 2, 17 x 71 мм, BS

Каталог № 059-0122

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	10
Номинальное напряжение			AC 440 V
Типоразмер			Joint service size 2
Типоразмер			17 x 71 мм
Отключающая способность		кА	33
возможно использование для типоразмеров/оборудования			NATO
Стандарт/сертификат			BS
Форма			смещенные болтовые наконечники
Стандарты/предписания			BS88 DEF STAN 59-96

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	10
Rated voltage		V	440
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	33
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/2ac01bb1-d63b-40fc-8e0b-813bc9de5990.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/2ac01bb1-d63b-40fc-8e0b-813bc9de5990.pdf</a>
-----------------------------	---