



NON-20 BUSS ONE TIME FUSE

Catalog No. NON-20

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	20
Tensione nominale d'impiego			AC 250 V
Grandezza			UL Class K5
Grandezza			14,3 x 50,8
potere di apertura		kA	50
Utilizzo			Ubicazione circuiti servizio leggero
Standard/Approvazione			UL
Forma			cilindrico
Standard/Norme			Certificazione UL

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
dimensione			altri
corrente di dimensionamento		A	20
tensione di dimensionamento		V	250
tipo di tensione di alimentazione			AC/DC
potere di interruzione nominale		kA	50
classe di funzionamento			altri
esecuzione indicatore			senza
linguette in metallo isolate (IMGL)			no

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

Scheda tecnica del prodotto (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1030_NON_NOS.pdf
-----------------------------------	---