



**Cartouche fusible, Basse tension, 85 A, AC 250 V, 27 x 149 mm, RK5, UL, lent, à double élément**

**N° de catalogue FRN-R-85**

Illustration non contractuelle

## Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	85
Tension assignée d'emploi			AC 250 V
Facteur de zoom			27 x 149 mm
Classe d'emploi			RK5
Description			à double élément
Utilisable pour taille			protection contre les surcharges moteur protection contre les défauts à la terre protection contre les courts-circuits
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			UL
Normes/Réglementations			CE UL Listed, Standard 248-12 Class RK-5, Guide JDDZ, File E4273 CSA Certified, C22.2 No. 248.12, Class 1422-02, File 53787
lent			lent 10 s (minimum) à 500 % du courant assigné d'emploi

## Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	85
tension assignée (Ue)		V	250
type de tension			AC
pouvoir de coupure nominal		kA	200
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non

## Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche produit (PDF)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1020_FRN-R(70-600A).pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1020_FRN-R(70-600A).pdf</a>
---------------------	---