



Комплект указателя срабатывания, высокая скорость, 1,5 А, перем. ток 690 В, FM, BS, индикация

Каталог № MC-600

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Комплект индикатора срабатывания
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	1.5
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			FM
Индикатор состояния			с индикатором
Описание			Подсоединяется параллельно основному предохранителю. Может использоваться для управления микровыключателем (поставляется отдельно) для дистанционной сигнализации
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			FM
Стандарт/сертификат			BS
Стандарты/предписания			BS88-4
Дополнительные принадлежности			микровыключатель MAI
Поставляется с			индикатор срабатывания TI600 и два зажима

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Accessories for Low Voltage HRC fuse (EC001659)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Low Voltage HRC fuse (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-25 [ACN536011])			
Construction size			Other
Type of accessory			Other

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Сводный каталог высокоскоростного оборудования (pdf)

<http://www1.cooperbusmann.com/pdf/dc416ece-4392-4b42-ab36-39df6058b353.pdf>