



Корзина, 3P, 3200A, IZMX403

Тип **+IZMX-CAS403-3200**  
 Каталог № **150061**  
 Eaton Каталог № **RESC083BSW0NMNN2MN1X**

**Программа поставок**

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности			Кассеты
			Комплект поставки: крышка дугогасительной камеры, кодировочное устройство к базовому устройству
Номинальный ток	$I_n$	A	3200
Полюсы			3
Применяемое для			IZMX40...3-...W INX40...3-...W
указания			С подключением контрольных проводов в соответствии с заказанными опциями.
Информация о комплекте поставки			с крышкой дугогасительной камеры
указания With control circuit terminals according to ordered options.			

**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

**Технические характеристики согласно ETIM 7.0**

Low-voltage industrial components (EG000017) / Chassis part power circuit breaker (EC002043)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Chassis part circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-22 [ACN955011])			
Rated current $I_n$		A	3200
Number of poles			3
Version as busbar adapter			No
Version as built-in device			Yes
Type of electrical connection of main circuit			Rail connection