FICHE TECHNIQUE - IZMX-MIL32C-W40



Verrouillage, mécanique, type 32, câbles sous gaine, tiroir



Référence N° de catalogue Eaton N° de catalogue

IZMX-MIL32C-W40 153595 IZMX40-MIL32C-W

Gamme de livraison

Gamme	Equipements complémentaires
Equipements complémentaires	Technique débrochable
Equipements complémentaires	Verrouillage mécanique
	Type 32
Utilisation avec	IZMX40W INX40W
	Câbles sous gaine
Technique de montage	technique débrochable

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception		
Température d'emploi min.	°C	-25
Température d'emploi max.	°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Verrouillage mécanique d'interrupteur (EC001044)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Interverrouillage mécanique pour interrupteur (ecl@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])

contacts auxiliaires à ajouter	non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	0