



Contact auxiliaire de signalisation déclenché, 2W

Référence IZMX-OTS16
N° de catalogue 156601
Eaton N° de catalogue IZMX16-OTS

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Signalisation de déclenchement / options de remise à zéro
Equipements complémentaires			Contact auxiliaire de signalisation de défauts
			Contact de signalisation Déclenché avec deux contacts-inverseurs.
Utilisation avec			IZMX16...

Caractéristiques techniques

Pouvoir assigné de coupure

Charge inductive			
250 V AC		A	10
125 V DC		A	0.5
250 V DC		A	0.25

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Accessoires pour connectique basse tension (EC002498)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Composant pour technique de commutation basse tension (accessoires) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
type d'accessoire			autre