



Portafusibile, Bassa tensione, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 1P, IEC

Catalog No. CH141BMS-F

Programma di fornitura

Assortimento			accessori fusibile
Funzione di base			Portafusibile
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	50
Tensione nominale d'impiego			AC 690 V
Grandezza			14 x 51 mm
Numero di poli			1P
Utilizzo			industriale
Standard/Approvazione			IEC
Fornito di serie di			microinterruttori (tempo di fusione/operazione fusibile/presenza)

Dati tecnici secondo ETIM 5.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705)			
Tecnica di ar., elettr., energia, tecn. di comm., rete e proc. di condotta / Impianti per installazioni elettriche ed apparecchiature / Sistemi fusibili / Holder for cylindrical fuse (ecI@ss8-27-14-21-21 [ADI305003])			
For fuse size			14x51 mm
Number of poles			1

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

Schedine tecniche dei prodotti (PDF)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/9f8c47d4-1f48-4016-8ed1-ad79167aadc9.pdf
--------------------------------------	---