



Digitale Zeitschaltuhr, Woche, 2 Kanal

Typ TSDW2CO
Katalog Nr. 167380
Eaton Katalog Nr. TSDW2CO

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| Technische Daten für Bauartnachweis | | | |
|--|-----------|----|-----|
| Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe | I_n | A | 0 |
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig | P_{vid} | W | 0 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig | P_{vid} | W | 0 |
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig | P_{vs} | W | 1.1 |
| Verlustleistungsabgabevermögen | P_{ve} | W | 0 |
| Betriebsumgebungstemperatur min. | | °C | -30 |
| Betriebsumgebungstemperatur max. | | °C | 55 |
| | | | 0 |

Technische Daten nach ETIM 7.0

| Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Verteilerschaltuhr digital (EC002305) | | | |
|---|--|-----|-------------|
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Messtechnik, Prozessmesstechnik / Messgerät, Zeit / Schaltuhr digital (ecl@ss10.0.1-27-20-01-10 [ACN653011]) | | | |
| Montageart | | | DIN-Schiene |
| Anzahl der Kanäle | | | 2 |
| Versorgungsspannung | | V | 230 - 240 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | | | AC |
| Frequenz der Versorgungsspannung | | Hz | 50 - 60 |
| Gangreserve in Stunden | | | 0 |
| Gangreserve in Jahren | | | 10 |
| Ganggenauigkeit pro Tag | | s | 0.5 |
| Textführung im Display | | | ja |
| Externe Programmierung | | | ja |
| Mit Speicherkarte | | | nein |
| 60 min Programm | | | nein |
| 24 h Programm | | | ja |
| Wochenprogramm | | | ja |
| Jahresprogramm | | | nein |
| Ferienprogramm | | | ja |
| Impulsprogramm | | | nein |
| Zyklusprogramm | | | nein |
| Astroprogramm | | | nein |
| Zufallsprogramm | | | nein |
| Betriebsstundenzähler | | | ja |
| Netzsynchon | | | nein |
| Quarzgesteuert | | | ja |
| Funkgesteuert | | | nein |
| Funkgesteuert (DCF77) | | | nein |
| GPS | | | nein |
| Kontaktausführung | | | Wechsler |
| Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | | min | 1 |
| Kürzeste Schaltzeit Kanal 2 | | min | 1 |
| Anzahl der Speicherplätze | | | 56 |
| Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | | | ja |
| Handbedienung | | | ja |

| | | |
|-------------------------------|----|------|
| Externer Tastereingang | | nein |
| Schaltungsvorwahl | | ja |
| Nennschaltstrom bei 250 V AC | A | 16 |
| Potenzialfreier Schaltkontakt | | ja |
| Schutzart (IP) | | IP20 |
| Breite in Teilungseinheiten | | 2 |
| Breite | mm | 35.8 |
| Höhe | mm | 90.1 |
| Tiefe | mm | 69.2 |