



Доп. контакт, 1 перекидной (для SPMT2PA)

Тип **ASAXSC-SPM**
Каталог № **131785**

Программа поставок

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Продукты		Вспомогательный контакт
Область применения		Жилые здания Коммерческие здания Открытое пространство
Применяемое для		SPMT2PA

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Компоненты автоматических выключателей / Вспомогательные, сигнальные контакты (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
Device fitting		Other
Additional equipment		Auxiliary switch
Attached at delivery		No
Assembly width (TE)		0.5
Number of contacts as normally open contact		1
Number of contacts as normally closed contact		1
Number of contacts as change-over contact		1
Number of fault-signal switches		0
Rated switch current	A	2
Rated voltage	V	250
Voltage type for actuating		AC
With auto test for earth leakage function		No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)		1
Suitable for max. current main contact unit	A	0

Assets (Links)

Manuals

hlr-system/Bedienungs- und Montageanleitungen/150501441 (немецкий)