



cartuccia fusibile, corsa rapida, 5000 A, AC 1000 V, 2 X size 4, 144 x 105 x 89 mm, aR, IEC, indicatore singolo

Catalog No. 170M7649

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			cartuccia fusibile
campo di validità			corsa rapida
Corrente nominale d'impiego	I	A	5000
Tensione nominale d'impiego			AC 1000 V
Grandezza			2 x size 4
Grandezza			144 x 105 x 89 mm
Classe di funzionamento			aR
Esecuzione indicatore			indicatore singolo
Descrizione			indicatore stile K per microinterruttore Tipo speciale
Utilizzo			Protezione di raddrizzatori di potenza
Standard/Approvazione			IEC
Forma			corpo quadrato con contatti terminali a filo
Standard/Norme			IEC 60269-4

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile HPC (EC000055)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduittura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Sicure NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
dimensione			altri
corrente di dimensionamento		A	5000
tensione di dimensionamento		V	1000
tipo di tensione di alimentazione			AC
potere di interruzione nominale		kA	
classe di funzionamento			aR (protezione parziale convertitori di corrente)
esecuzione indicatore			altri
linguette in metallo isolate (IMGL)			no