



Предохранитель, высокая скорость, 4000 А, АС 1000 V, 2 x size 4, 180 x 245 x 90 мм, aR, IEC, одинарный индикатор

Каталог № 170M7671

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	4000
Номинальное напряжение			АС 1000 V
Типоразмер			2 x size 4
Типоразмер			180 x 245 x 90 мм
Категория применения			aR
Индикатор состояния			одинарный индикатор
Описание			индикатор типа К для микровыключателя Специальное исполнение
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Защита силовых выпрямителей
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecI@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	4000
Rated voltage		V	1000
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No