



Raccordements, face avant, 3200A, IZMX40, 3p, débrochable

Référence **IZMX-TF403-3200W**  
N° de catalogue **173372**  
Eaton N° de catalogue **RFADP3PDOF32**

### Gamme de livraison

Equipements complémentaires			Kits pour raccordement principal
Equipements complémentaires			Raccordements par l'avant
Bemessungsstrom	$I_n$	A	3200
Pôles			3
Utilisation avec			IZMX40...3...32W INX40...3...32W
Information sur les éléments compris dans la fourniture			Un jeu comprend les plages de raccordement par le haut et par le bas. Disjoncteur tripolaire = 6 plages de raccordement ; disjoncteur tétrapolaire = 8 plages de raccordement Les vis, rondelles et entretoises sont comprises dans la livraison.
Technique de montage			technique débrochable

### Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

### Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Élargisseur de connexion de phases (EC002019)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Epanouisseur de phase (ecl@ss8.1-27-37-13-05 [ACN990009])			
adapté au nombre de pôles			3