



Модуль связи DeviceNet, 24 В пост. тока, для плавного пускателя S811+

Тип **C441LS**  
Каталог № **184747**

### Программа поставок

Принадлежности		Модули полевой шины
Протокол шины		DeviceNet
Применяемое для		S811+

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for electronic motor control and protection device (EC002615)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Electronic motor control and motor protection device / Electronic motor control and motor protection unit (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-08-92 [ACO035011])		
Type of accessory		Other

### Апробации

Product Standards		CSA C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.		E1230
UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		LR 353
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Max. Voltage Rating		240 Vac (auxiliary contacts)

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

<b>AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока</b>	
AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf</a>
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=La Модули DeviceNet, инструкция по монтажу	<a href="http://www.eaton.com/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp;allowInterrupt=1&amp;RevisionSelectionMethod=La">http://www.eaton.com/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp;allowInterrupt=1&amp;RevisionSelectionMethod=La</a>
allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=La C441 Модули DeviceNet, руководство - английский	<a href="http://www.eaton.com/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp;allowInterrupt=1&amp;RevisionSelectionMethod=La">http://www.eaton.com/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp;allowInterrupt=1&amp;RevisionSelectionMethod=La</a>