



Barrette neutre, Basse tension, 100 A, AC 660 V, BS88, BS

N° de catalogue 63/100CML

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires pour fusibles
Fonction de base			Barrette neutre
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	100
Tension assignée d'emploi			AC 660 V
Taille			BS88
Utilisable pour taille			porte-fusibles CM63F CM100F
Norme/Agrément			BS
Matière			cuivre
Normes/Réglementations			BS88-1

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Couteau NH (EC000026)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Lame de sectionnement NH (ecl@ss10.0.1-27-14-21-05 [AKE277013])			
calibre/courant nominal assigné (In)		A	100
Dissipation thermique sous courant nominal		W	
taille			autre

Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche technique produit (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/busmanncms/uploads/Fuseholder_brochure_lowres(1).pdf
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------