MOELLER

Typ	**+IZM-XMH**
Bestell-Nr.	**230437**
Verkaufstext	**Messfunktion highendAusloeser-Option**

Lieferprogramm

			Messfunktion „harmonic“
Beschreibung			Die Messfunktion "harmonic" ermöglicht das Messen von *I*, *U*, *P*, *cos* φ , W, *f* sowie Klirr-, Scheitel- und Formfaktor. Zusätzlich zwei unabhängige Kurvenformspeicher (für Ströme und Spannungen), sowie eine Frequenzanalyse bis zur 29. Harmonischen Für die Messfunktion wird ein externer 3-phasiger Spannungswandler benötigt.
			bei Bestellung mit Grundgerät

Konfiguration der Messfunktion (Einstellung der Energieflussrichtung, Wandler-Primär- und Sekundärspannung und Wandleranschlussart):

- bei IZM mit Digitalauslöser (IZM...-D...): menügeführt über Grafikdisplay
- bei IZM mit Universalauslöser (IZM...-U...): Parametriergerät IZM-XEM-PG(E) erforderlich

Hinweise

Externe Spannungsversorgung 24 V DC erforderlich (Beschreibung
→
„Komponenten für die Kommunikation“).

Handbuch, Montageanweisung

AWB1230-1407 Leistungsschalter IZM

ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf (b)
ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf (b)

ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf (g)
ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf (g)
ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407g.pdf (g)

ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407f.pdf (f)
ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407fgb.pdf (f)

ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407e.pdf (e)
ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407egb.pdf (e)

ftp://ftp.moeller.net:21/DOCUMENTATION/PDF/h1407d.pdf (d)

Approbationen, Publikationen, Software

http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html	http://www.schaltungsbuch.de/norm050.html

Anwendungsbeispiele, Projektierung

Klemmenbelegungsplan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/pro_izm_in_klemmenbelegungsplan.pdf

Copyright 2007 by Moeller GmbH, Änderungen vorbehalten