



Motorleitung, L=2m, halogenfrei, für RA-MO

Typ **SET-M3/2-HF**
Art.-Nr. **230914**
Katalog Nr. **SET-M3-2-HF**

Lieferprogramm

Beschreibung			Motorleitung 2 m, halogenfrei, 8 x 1.5 mm ² , Stecker aus Kunststoff
verwendbar für			
verwendbar für			RA-MO

Technische Daten

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			EN 61 684 DIN VDE 0110
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)			IP65
Betrieb		°C	- -30 - 70
Bemessungsbetriebsspannung	U _e	V AC	300/500

Anschlussleitung

Anschlussquerschnitte		mm ²	8 x 1.5
Leitungsaußendurchmesser		mm	9 - 13
Mindestbiegeradius		mm	6 x Kabelaußendurchmesser
Leitermaterial			Cu feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5
Material Außenmantel			halogenfrei
Farbe			Silbergrau (RAL 7001)
Beständigkeit gegen Öle und Säuren			VDE 0472 Teil 803 B
Flammwidrigkeit, Brandfortleitung			EN 50265-2-1

Steckverbinder

Leiterquerschnitt Kontaktstifte		mm ²	8 x 1.5
Werkstoff			
Kontakteinsätze			Polycarbonat
Kontaktmaterial			Cu versilbert
Gehäuse			Polycarbonat
Verriegelungsbügel			Polyamid

Technische Daten nach ETIM 4.0

Leiter-Nennquerschnitt		mm ²	1,5
Leiter-Klasse			K1.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl			8
Ader-Isolation			-
Ader-Kennzeichnung			Ziffern
Schutzleiter			ja
Schirm			nein
Mantel-Material			-
Mantel-Farbe			grau
Ausführung			rund
Raucharm nach EN 61034-2			nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-2			ja
Flammwidrig			nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1			ja
Außendurchmesser ca.		mm	12
Leitungs-Breite ca.		mm	0
Leitungs-Höhe ca.		mm	0
Zul. max. Leitertemperatur		°C	70
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung		°C	-30 - 70
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt		°C	-30 - 70

Nennspannung U0	V	300
Nennspannung U	V	500

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA2190-2053 Kabelanschluss Speed Control Unit

[AWA2190-2053 Kabelanschluss Speed Control Unit](#)

AWA2190-2058 Rapid Link: Motor Control Unit

[AWA2190-2058 Rapid Link: Motor Control Unit](#)

AWB2190-1430 Schalt- und Installationssystem Rapid Link

[AWB2190-1430 Schalt- und Installationssystem Rapid Link - Deutsch](#)

[AWB2190-1430 Rapid Link Switching and Installation System - English](#)

[AWB2190-1430 Système de commande et d'installation Rapid Link - français](#)