

Catalog No. SB4-S

Programma di fornitura

Assortimento			accessori fusibile
Funzione di base			zoccolo portafusibili
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	1250
Tensione nominale d'impiego			AC 690 V
Grandezza			NH4
Protezione			IP20
Numero di poli			1P
Utilizzo			NH4
Standard/Approvazione			DIN IEC
Standard/Norme			DIN 43620 IEC 60269-4

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / parte inferiore fusibile HPC (EC000067)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduittura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / NH-sicura inferiore (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
dimensione			HPC4
numero di poli			1
corrente di dimensionamento		A	630
esecuzione del cavalierino			no
dispositivo di orientamento			no

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

Base dati del prodotto (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/Catalogs/bus-ele-cat-1007-sec07-iec-british-standard-fuses.pdf
------------------------------	---