



Connecteur moteur 4x1,5+2x0,75 p.RA-SP



Powering Business Worldwide™

Référence
Code

SET-M4-A
254686

Gamme de livraison

Description			Connecteur pour départ moteur à confectionner par vos soins, contacts à sertir 4 x 1,5 mm ² + 4 x (2 x 0.75) mm ² , pour diamètres extérieurs de câble 9 - 13 mm
Utilisation pour			
Utilisation avec			RA-SP
Remarques	Quantité minimale de commande : 10 pièces		
	Outil nécessaire : Pince à sertir pour contacts HAN E de la soc. Harting		

Généralités

Conformité aux normes			EN 61684 DIN VDE 0110
Degré de protection (IEC/EN 60529, EN50178, VBG4)			IP65
Modes de fonctionnement		°C	- 30 ... 70
Tension assignée d'emploi	U _e	V AC	500 (lignes signaux : 300)

Conducteur de raccordement

Sections raccordables		mm ²	4 x 1.5 + 2 x (2 x 0.75) blindé
diamètre extérieur câble		mm	9 - 13
Rayon de courbure min.		mm	10 x diamètre extérieur du câble
Matériau des conducteurs			Cu extra-souple selon VDE 0295 classe 6
Matériau gaine extérieure			Matériaux sans halogènes
Couleur			Orange (RAL 2003)
Résistance aux huiles et acides			VDE 0472 partie 803 A/B
Résistance à la propagation des flammes			IEC 60332-2

Connecteur

Section des conducteurs broches de contact		mm ²	4 x 1.5 + 4 x 0.75
Matériaux			
Blocs de contact			Polycarbonate
Matériau des contacts			Cu argenté
Boîtiers			Métal
Etrier de verrouillage			Métal

Plus d'informations sur les produits (liens)

AWA2190-1936 Rapid Link : Speed Control Unit	
AWA2190-1936 Rapid Link : Speed Control Unit	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/19360110.pdf
AWA2190-2054 Raccordement de câble Speed Control Unit	
AWA2190-2054 Raccordement de câble Speed Control Unit	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/20540203.pdf
AWB2190-1430 Système de commande et d'installation Rapid Link	
AWB2190-1430 Système de commande et d'installation Rapid Link - Deutsch	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1430de.pdf
AWB2190-1430 Système de commande et d'installation Rapid Link - English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1430g.pdf
AWB2190-1430 Système de commande et d'installation Rapid Link - français	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1430f.pdf