



Motorleitung, L=5m, halogenfrei, für RA-MO

Typ SET-M3/5-HF
Art.-Nr. 265558
Katalog Nr. SET-M3-5-HF

Lieferprogramm

Beschreibung		Motorleitung 5 m, halogenfrei, 8 x 1.5 mm ² , Stecker aus Kunststoff
verwendbar für		
verwendbar für		RA-MO

Technische Daten nach ETIM 4.0

Leiter-Nennquerschnitt	mm ²	1,5
Leiter-Klasse		Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl		8
Ader-Isolation		-
Ader-Kennzeichnung		Ziffern
Schutzleiter		ja
Schirm		nein
Mantel-Material		-
Mantel-Farbe		grau
Ausführung		rund
Raucharm nach EN 61034-2		nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-2		ja
Flammwidrig		nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1		ja
Außendurchmesser ca.	mm	12
Leitungs-Breite ca.	mm	0
Leitungs-Höhe ca.	mm	0
Zul. max. Leitertemperatur	°C	70
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	°C	-30 - 70
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	°C	-30 - 70
Nennspannung U0	V	300
Nennspannung U	V	500

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA2190-2053 Kabelanschluss Speed Control Unit	
	AWA2190-2053 Kabelanschluss Speed Control Unit
AWA2190-2058 Rapid Link: Motor Control Unit	
	AWA2190-2058 Rapid Link: Motor Control Unit
AWB2190-1430 Schalt- und Installationssystem Rapid Link	
	AWB2190-1430 Schalt- und Installationssystem Rapid Link - Deutsch
	AWB2190-1430 Rapid Link Switching and Installation System - English
	AWB2190-1430 Système de commande et d'installation Rapid Link - français