FICHE TECHNIQUE - SPI-3+1

Kit des parafoudres, kit TN-S/TT, 3+N pôles

Référence **SPI-3+1**
N° de catalogue **267488**

Powering Business Worldwide™

Illustration non contractuelle

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I_n	A	0
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P_{vid}	W	0
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P_{vid}	W	0
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	P_{vs}	W	3
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	P_{ve}	W	0
Température d'emploi min.		°C	-40
Température d'emploi max.		°C	85

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Protection par mise à la terre, contre la foudre et contre les surtensions (EG000021) / Parafoudre pour système d'alimentation électrique (EC000381)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation, appareil de protection / Parafoudre (protection intérieure contre la foudre) / Parafoudre pour système d'alimentation (ecl@ss10.0.1-27-13-08-02 [ACN272011])

forme de réseau CC			non
forme de réseau IT			non
forme de réseau TN			oui
forme de réseau TN-C			non
forme de réseau TN-C-S			oui
forme de réseau TN-S			oui
forme de réseau TT			oui
autre forme de réseau			non
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)			
courant de foudre (10/350)		kA	35
courant de décharge nominal (8/20)		kA	35
tension continue la plus élevée CA		V	440
tension continue la plus élevée CC		V	0
tension nominale CA		V	0
tension nominale CC		V	0
niveau de protection		kV	1.5
niveau de protection L-N		kV	0
niveau de protection N-PE		kV	0
niveau de protection (CC+ - CC-)		kV	0
niveau de protection (CC+/CC- - PE)		kV	0
capacité d'extinction du courant de suite		kA	0
énergie spécifique (W/R)		kJ/Ohm	0
mode de pose			profilé chapeau 35 mm
taille			6 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)		mm^2	35
section de conducteur flexible max. (fil fin)		mm^2	25
avec contact de signalisation à distance			non
mode extraction			non
signalisation au niveau de l'appareil			optique
classe d'essai type 1			oui
fusible auxiliaire intégré			non
convient pour utilisation à l'extérieur			non

indice de protection (IP)				

© 03/2019 by Eaton Industries GmbH