



**Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, AC 690 V, size 00, 30 x 67 x 100 mm, gR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder**

**Katalog Nr. 170M2663-A**

## Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			superflink
Bemessungsstrom	I	A	80
Bemessungsspannung			AC 690 V
Baugröße			size 00
Größe			30 x 67 x 100 mm
Betriebsklasse			gR
Ausführung Kennmelder			einfacher Kennmelder
Beschreibung			Kennmelder Stil T für Mikroschalter
Ausschaltvermögen		kA	200
Verwendung			Halbleiterschutz
Norm/Approbation			DIN IEC
Form			quadratischer Körper mit gekröpften verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt)
Normen/Bestimmungen			DIN 43653 IEC 60269-4

## Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Baugröße			sonstige
Bemessungsstrom		A	80
Bemessungsspannung		V	690
Spannungsart			AC
Bemessungsabschaltvermögen		kA	200
Betriebsklasse			gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder			sonstige
Isolierte Metallgriffflaschen (IMGL)			nein

## Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Komplettkatalog Superflinke Sicherungen (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/dc416ece-4392-4b42-ab36-39df6058b353.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/dc416ece-4392-4b42-ab36-39df6058b353.pdf</a>
---	---