



cartouche fusible, Basse tension, 1 A, AC 440 V, Joint service size 1, 12 x 35 mm, BS

N° de catalogue 059-0141

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

| | | | |
|---------------------------|---|----|------------------------|
| Gamme | | | fusible |
| Fonction de base | | | cartouche fusible |
| Domaine d'utilisation | | | Basse tension |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 1 |
| Tension assignée d'emploi | | | AC 440 V |
| Taille | | | Joint service size 1 |
| Facteur de zoom | | | 12 x 35 mm |
| Pouvoir de coupure | | kA | 33 |
| Utilisable pour taille | | | NATO |
| Norme/Agrément | | | BS |
| Forme | | | cylindrique |
| Normes/Réglementations | | | BS88 DEF STAN 59-96 |

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|----|-------|
| Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| taille | | | autre |
| calibre/courant nominal assigné (In) | | A | 1 |
| tension assignée (Ue) | | V | 440 |
| type de tension | | | AC |
| pouvoir de coupure nominal | | kA | 33 |
| classe de fonctionnement | | | autre |
| finition du voyant indicateur | | | sans |
| insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | non |

Plus d'informations sur les produits (liens)

| | |
|-------------------------------|---|
| Fiche technique produit (pdf) | http://www1.cooperbussmann.com/pdf/76af0d86-579c-4ccc-afb5-33295785a098.pdf |
|-------------------------------|---|