



Предельная кнопка; 1 замыкающий контакт + 1 размыкающий контакт; узкая; IP65; регулируемые рычаги с роликом

Тип AT4/11-1/I/V
Каталог № 009990
Alternate Catalog No. AT4/11-1/I/V

Программа поставок

| | | |
|---|----|--|
| Основная функция | | датчик положения Предохранительные датчики положения |
| Идентификатор типа | | AT4 |
| Ассортимент | | Регулируемые рычаги с роликом |
| Класс защиты | | IP65 |
| оснащение | | Законченное устройство |
| Температура окружающей среды | °C | -25 - +70 |
| Контрольные знаки | | totally insulated |
| Назначение контактов | | |
| Замык. = замыкающий контакт | | 1 замык |
| Разм. = размыкающий контакт | | 1 разм. |
| Указание | | ☉ = защитная функция посредством принудительного размыкания согласно IEC/EN 60947-5-1. |
| графические условные обозначения | | |
| Ход контакта ■ = контакт закрыт □ = контакт открыт | | |
| Принудительное размыкание (ZW) | | да |
| Цвет | | |
| Крышка корпуса | | серый |
| Крышка корпуса | | |
| корпус | | пластик |
| Способ подключения | | Винтовая клемма |
| указания Управляющая головка переставляется на каждые 90°, что позволяет обеспечить настройку на вышеуказанное направление начала движения. Для класса защиты IP65 используются кабельные вводы V-M20 (206910) с макс. длиной соединительной резьбы 9 мм. | | |

Технические характеристики

Общая информация

| | | |
|--|--|--|
| Стандарты и положения | | IEC/EN 60947 |
| Стойкость к климатическим воздействиям | | Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78, |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|--|
| Температура окружающей среды | °C | Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30 | |
| установочное положение | | любая | |
| Класс защиты | | IP65 | |
| Поперечные сечения соединения | мм ² | | |
| одножильный | мм ² | 1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 1,5) | |
| тонкопроволочный с оконечной муфтой | мм ² | 1 x (0,5 - 1,5) 2 x (0,5 - 1,5) | |

Контакты/коммутационная способность

| | | | |
|---|-----------|---------------|-----------|
| Номинальная устойчивость к импульсу | U_{imp} | В перем. тока | 6000 |
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции | U_i | В | 500 |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения | | | III/3 |
| Расчетный рабочий ток | I_e | А | |
| AC-15 | | | |
| 24 В | I_e | А | 10 |
| 220 В 230 В 240 В | I_e | А | 6 |
| 380 В 400 В 415 В | I_e | А | 4 |
| DC-13 | | | |
| 24 В | I_e | А | 10 |
| 110 В | I_e | А | 1 |
| 220 В | I_e | А | 0.5 |
| Частота сети | | Гц | макс. 400 |
| Стойкость к коротким замыканиям согласно IEC/EN 60947-5-1 | | | |
| макс. предохранитель | | А gG/gL | 6 |
| Точность воспроизведения | | мм | ± 0.02 |
| условный ток короткого замыкания | | кА | 1 |

Механические размеры

| | | | |
|---|--------------|---------------|--------|
| Механический срок службы | Переключени: | $\times 10^6$ | 8 |
| Температура прикосновения к рукоятке приводного вращательного механизма | °C | | ≤ 100 |
| Удароустойчивость (импульс полусинуса 20 мс) | | | |
| Стандартный контакт | g | | 5 |
| Пружинный контакт | g | | 2 |
| частота приведения в действие | Переключени: | ч | ≤ 6000 |

Привод

| | | | |
|--|-----|--|---|
| механический | | | |
| Сила нажатия начала/конца хода | N | | 8,0/20,0 |
| Моменты нажатия поворотных приводов | Нм | | 0.3 |
| макс. начальная скорость при кулачках по DIN | м/с | | 1,4 |
| указания | | | при угле активации $\alpha = 30^\circ$, L = 125 мм |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | | |
|---|-----------|---|---|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
| Номинальный ток для указания потери мощности | I_n | А | 6 |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | P_{vid} | W | 0.1 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | P_{vid} | W | 0 |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока | P_{vs} | W | 0 |
| Способность отдавать потери мощности | P_{ve} | W | 0 |
| Мин. рабочая температура | °C | | -25 |
| Макс. рабочая температура | °C | | 70 |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | | | |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | | | Требования производственного стандарта выполнены. |

| | | |
|--|--|---|
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.5 Подъём | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.6 Испытание на удар | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.7 Ярлыки | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.3 Класс защиты изоляции | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.5 Защита от удара электрическим током | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.6 Монтаж оборудования | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции | | |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.10 Нагрев | | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
| 10.12 Электромагнитная совместимость | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Соблюдать указания для коммутационных устройств. |
| 10.13 Механическая функция | | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|----|--|--------------------|
| Sensors (EG000026) / End switch (EC000030) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Сенсорная техника, датчики / Position switch / Position switch (Type 1) (ecl@ss10.0.1-27-06-01 [AGZ382015]) | | | |
| Width sensor | mm | | 40 |
| Diameter sensor | mm | | 0 |
| Height of sensor | mm | | 83 |
| Length of sensor | mm | | 0 |
| Rated operation current Ie at AC-15, 24 V | A | | 10 |
| Rated operation current Ie at AC-15, 125 V | A | | 0 |
| Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | A | | 6 |
| Rated operation current Ie at DC-13, 24 V | A | | 10 |
| Rated operation current Ie at DC-13, 125 V | A | | 1 |
| Rated operation current Ie at DC-13, 230 V | A | | 0.4 |
| Switching function | | | Slow-action switch |
| Switching function latching | | | No |
| Output electronic | | | No |
| Forced opening | | | Yes |
| Number of safety auxiliary contacts | | | 1 |
| Number of contacts as normally closed contact | | | 1 |
| Number of contacts as normally open contact | | | 1 |
| Number of contacts as change-over contact | | | 0 |
| Type of interface | | | None |
| Type of interface for safety communication | | | None |

| | | | |
|--------------------------------------|--|----|-------------------------|
| Construction type housing | | | Cuboid |
| Material housing | | | Plastic |
| Coating housing | | | Other |
| Type of control element | | | Adjustable rotary lever |
| Alignment of the control element | | | Other |
| Type of electric connection | | | Other |
| With status indication | | | No |
| Suitable for safety functions | | | Yes |
| Explosion safety category for gas | | | None |
| Explosion safety category for dust | | | None |
| Ambient temperature during operating | | °C | 25 - 70 |
| Degree of protection (IP) | | | IP65 |
| Degree of protection (NEMA) | | | Other |

Апробации

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Product Standards | | | UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947-4-1; CE marking |
| UL File No. | | | E29184 |
| UL Category Control No. | | | NKCR |
| CSA File No. | | | 12528 |
| CSA Class No. | | | 3211-03 |
| North America Certification | | | UL listed, CSA certified |
| Specially designed for North America | | | No |
| Suitable for | | | Branch circuits |
| Max. Voltage Rating | | | 600 V AC |
| Degree of Protection | | | UL: 1, 4X; CSA: 1, 3R, 4, 4X, 12, 13 |

Assets (Links)

Declaration of Conformity

00002833

Instruction Leaflets

IL05208012Z2018_06

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL05208012Z (AWA1310-0544) Датчики положения

| | |
|--|---|
| IL05208012Z (AWA1310-0544) Датчики положения | ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL05208012Z2018_06.pdf |
|--|---|