



cartouche fusible, Basse tension, 1 A, AC 440 V, Joint service size 1, 12 x 35 mm, BS

N° de catalogue 059-0141

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	1
Tension assignée d'emploi			AC 440 V
Taille			Joint service size 1
Facteur de zoom			12 x 35 mm
Pouvoir de coupure		kA	33
Utilisable pour taille			NATO
Norme/Agrément			BS
Forme			cylindrique
Normes/Réglementations			BS88 DEF STAN 59-96

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	1
tension assignée (Ue)		V	440
type de tension			AC
pouvoir de coupure nominal		kA	33
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non

Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche technique produit (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/76af0d86-579c-4ccc-afb5-33295785a098.pdf
-------------------------------	---