



38ADMNA10E 38KV 10A E RATED 2" AIR

Catalog No. 38ADMNA10E

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			Cartuccia fusibile in aria
campo di validità			Media tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	10
Tensione nominale d'impiego			AC 38 kV
Grandezza			50,8 x 442 mm
Classe di funzionamento			Back-up
Curva caratteristica d'intervento	Classe		10E
Forma			cilindrico

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)			
corrente di dimensionamento		A	10
tensione di dimensionamento		kV	38
tipo di tensione di alimentazione			AC
frequenza nominale		Hz	60 - 60
potere di interruzione		kA	40
classe di funzionamento			altri
applicazione			protezione trasformatore survolto lato primario
lunghezza		mm	442
diametro		mm	51
categoria performance secondo IEC 60282-1			area parziale
con segnalatore d'urto			no
standard			ANSI
curva d'intervento			E
tecnica di installazione			Luft

Ulteriori informazioni sul prodotto (link)

Scheda tecnica del prodotto (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf
-----------------------------------	---