



Cartuccia fusibile per il settore aeronautico, Bassa tensione, 15 A, AC 300 V, 8 x 25 mm, 250AC3, 120DC3

Catalog No. AS15

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			Cartuccia fusibile per il settore aeronautico
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	15
Tensione nominale d'impiego			AC 300 V
Grandezza			8 x 25 mm
Classe di funzionamento			250AC3 120DC3
Utilizzo			Per uso in aeronautica
Forma			cilindrico

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile cilindrico (EC002704)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili cilindrici (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
dimensione			altri
tensione nominale		V	300 - 300
tensione nominale			altri
tipo di tensione di alimentazione			AC
classe di funzionamento			altri
frequenza d'esercizio		Hz	45 - 62
corrente nominale		A	15
con segnalatore d'urto			no
curva d'intervento			altri
potere di interruzione		kA	